

| Caratteristiche | |
|---|--|
| Marca e modello | HP X58045dn |
| anno di introduzione in Italia | 2023 |
| tipologia | da tavolo |
| sistemi operativi | Windows, LINUX, OSX |
| linguaggi (stampante) | PCL5e e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti) |
| formato originali | DIN A4 |
| formato copie | DIN A4 |
| grammatura carta | 60 - 220 g/m ² |
| Capacità carta | 550 fogli da 75g/m2 |
| alimentatore automatico originali | 100 fogli |
| unità fronte/retro integrata delle stampe e delle copie | lettura automatica dei documenti da fotocopiare e stampare in modalità fronte retro senza intervento manuale (formato A4) |
| Emissioni TVOC (in modalità stampa) | No |
| velocità di copia/stampa in formato A4 (in conformità con la ISO/IEC 24734) | 43 ppm |
| OCR | funzionalità di OCR (Optical Character Recognition), che permettono di convertire documenti cartacei in testo digitale ricercabile |
| alimentatore automatico originali | Alimentatore Originali a Singolo Passaggio |
| RAM complessiva installata (MB) | 6 GB |
| risoluzione in stampa | Fino a 1.200 x 1.200 dpi |
| interfacce | USB 2.0 e ETHERNET 10/100/1000 Base-T (con scheda Ethernet interna alla stampante) |
| gestione remota delle apparecchiature in rete | Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo |
| gestione diretta della stampa | da supporto di memoria di massa USB |
| funzione stampa sicura | pin |

| | |
|---|---|
| <i>specifiche di sicurezza</i> | <p>Si</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filtro Indirizzo IP; - IPsec; - HTTPS; - Autenticazione di rete 802.1x; - Disabilitazione di porte e protocolli di rete; - Disabilitazione delle porte fisiche (USB...); - IPv6; - SNMPv3; - Autenticazione SMTPs |
| <i>zoom</i> | 25 - 400% |
| <i>riduzioni/ingrandimenti prefissati</i> | 3 |
| <i>supporto LDAP</i> | <i>invio documenti scansionati in allegato ad e-mail ad indirizzi condivisi su server LDAP (per almeno 100 utenti) attraverso pannello touch-screen e/o LCD</i> |
| <i>Presenza di un cavo di collegamento alla rete locale Ethernet almeno cat. 5e e completo di connettori pressofusi, e di un cavo USB per collegamenti di dispositivi con interfaccia almeno USB 2.0, entrambi di lunghezza non inferiore a 3 metri</i> | Si |
| <i>Presenza di software di configurazione (drivers)</i> | Si |
| <i>Presenza di documentazione tecnica e del manuale d'uso in lingua italiana anche su supporto informatico o scaricabile dal sito</i> | Si |
| <i>Possesso regolare marcatura "CE"</i> | Si |